

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе Франк предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях.

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям V1 ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

Соответствует ГОСТ 1991-793, ТО 5612.00-1 470300447-362205 и признан годным к эксплуатации

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте

2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия 5 лет.

3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.

4. В течение гарантийного срока завод изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки кар касов.

5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасах.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

1. Установить мягкую часть стула (№1) на основание стула (№2).
2. Через отверстия в основании стула прикрутить мягкую часть стула 4 - мя винтами М6*40.



№1 (мягкая часть стула)

отверстие в профиле каркаса



№2 (основание стула)

Комплектация

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | |
| Основание стула (№2) 1 шт. | Мягкая часть стула (№1) 1 шт. | Винт М6*40 4 шт. |
| Упаковка место №2 | Упаковка место №1 | Упаковка место №2 |

ВАЖНО. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления Покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойства.